

GUBERT

Leistungserklärung

009 für das Produktionsjahr 2022
(ersetzt 009/2021)

1 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Handelsbezeichnung	Identifikation
SP-Korngemisch 0/16	SP-Korngemisch 0/16
SP-Korngemisch 0/32	SP-Korngemisch 0/32

2 Verwendungszweck:

Gesteinskörnung für obere ungebundene Tragschichten für Sportplatzbeläge
gemäß ÖNorm B2606-3

3 Hersteller:

Gubert GmbH
Rotholzerweg 49
A-6200 Jenbach

4 Werk:

Jenbach

5 System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

6 Die notifizierte Zertifizierungsstelle Austrian Standards plus Certification Nr.: 0988

hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende
Überwachung, Bewertung und Evaluierung der WPK nach dem System 2+ vorgenommen und

Folgendes ausgestellt: Konformitätsbescheinigung Nr.: **0988-CPR-1018**
für die werkseigene Produktionskontrolle gemäß EN 13242

7 Siehe Beilage 1

Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten
Leistung nach Nummer 8.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistung ist der Hersteller gemäß Nummer 3
Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:

Jenbach: 25.01.2022



WPK Beauftragter: Hansjörg Schwaninger

8 Erklärte Leistung

Beilage 1 zu Nr.: 009/2022

Wesentliche Merkmale nach ÖNorm B2606-3	Leistung	
	SP-Korngemisch 0/16	SP-Korngemisch 0/32
Korngruppen d/D	0/16	0/32
Korngrößenverteilung	$G_A 85$	$G_A 85$
Kornzusammensetzung - Toleranz feiner Gesteinskörnungen	-	-
Gehalt an Feinteilen	f_7	f_7
Qualität der Feianteile	bestanden	bestanden
Kornform von groben Gesteinskörnungen	NPD	NPD
Anteil gebrochener Körnung in grober Gesteinskörnung	NPD	NPD
Rohdichte ρ_a	2,67 Mg/m ³ bis 2,73 Mg/m ³	
Frostbeständigkeit	Frostbeständigkeit gemäß ÖNorm B 3132	
Wasseraufnahme	WA ₂₄ 2	WA ₂₄ 2
Wasserdurchlässigkeit	< 75 sec	< 75 sec
Verdichtungsgrad D_{pr}	NPD	NPD
Verformungsmodul E_{v1}	NPD	NPD
Verhältnis $E_{v2} : E_{v1}$	NPD	NPD
Schichtdicke d^d	NPD	NPD
Maximale Abweichung von der Sollhöhe	NPD	NPD
Ebenflächigkeit Stichmaß unter 3-m-Latte	NPD	NPD
Petrographische Beschreibung	Natürliche GK aus Calcit	Natürliche GK aus Calcit

¹⁾ geprüft über die Wasseraufnahme gemäß ÖNORM EN 1097-6 an der Körnung 4/32