

GUBERT

Leistungserklärung

R012_2023_01

für das Produktionsjahr
(Ersetzt Ausgabe -----)

2023

1	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	
	Handelsbezeichnung:	Identifikation/Artikelnummer
	RG III 0/16 "Planiematerial"	Planiemat. RG III 0/16
2	Verwendungszweck:	
	Gesteinskörnung für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für Ingenieur - und Straßenbau gemäß EN 13242. Verwendungszweck gem. BAWP 2017 (Kapitel 7.8.2) A2 Güteklasse: III U-Klassen: U10	
3	Hersteller:	
	Gubert GmbH Rotholzerweg 49 A-6200 Jenbach	
4	Werk:	
	Gubert Jenbach	
5	Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach	
	System 2+	
6	Die notifizierte Zertifizierungsstelle Austrian Standards plus Certification Nr.:	0988
	hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der WPK nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Konformitätsbescheinigung Nr.: 0988-CPR-1018 für die werkseigene Produktionskontrolle gemäß EN 13242	
7 *	Siehe Beilage 1	
8	Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten	
	Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistung ist der Hersteller gemäß Nummer 4 Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von: Jenbach: 16.03.2023	
	 WPK Beauftragter Stv.: Payr Gottfried	

GUBERT

7* Erklärte Leistung		Beilage 1 zu		R012_2023_01	
Wesentliche Merkmale nach EN 13242		Leistung			
		RG III 0/16 "Planiematerial"			
Korngruppen d/D		0/16			
Korngrößenverteilung		G _A 75			
Kornzusammensetzung - Toleranz feiner Gesteinskörnungen		NPD			
Gehalt an Feinteilen		NPD			
Qualität der Feianteile		NPD			
Kornform von groben Gesteinskörnungen		NPD			
Anteil gebrochener Körner in groben Gesteinskörnungen		NPD			
Widerstand gegen Zertrümmerung		NPD			
Wasseraufnahme		NPD			
Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskörnungen		Rc	Rc _{NR}		
		Rb	Rb ₁₀₋		
		Rc + Ru + Rg	Rcug ₅₀		
		Rc+Ra	≤ 50 M.-%		
		Rg	Rg ₂₋		
		X	X ₁₋		
		FL	FL ₅₋		
Säurelösliche Sulfate		NPD			
Gesamt Schwefelgehalt		NPD			
Gefährliche Substanzen - Umwelverträglichkeit, Qualitätsklasse gemäß Richtlinie für Recyclingbaustoffe		A2			
Widerstand gegen Verschleiß		NPD			
Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen verändern		NPD			
Widerstand gegen Frost- Tau-Wechsel an 8/16 ¹⁾		NPD			

¹⁾ geprüft über die Wasseraufnahme gemäß ÖNORM EN 1097-6 an der Körnung 4/32

GUBERT

JENBACH • 05244/69 09 • www.gubert.com

Tabelle 113: Einsatzbereiche und die dafür notwendigen Qualitätsklassen für Recycling-Baustoffe

Qualitätsklasse	Ungebundene Anwendung	Ungebundene Anwendung im und unmittelbar über dem Grundwasser	Gebundene Anwendung
A1	JA	NEIN	JA
A2	JA	NEIN	JA
A2-G	JA	JA	JA
BA	JA*	NEIN	JA
IN **	NEIN	NEIN	JA

* Nur in Abstimmung mit der für den Einbau örtlich zuständigen Abfallbehörde und nicht im oder unmittelbar oberhalb des Grundwassers

** für die Verwendung von Recycling-Baustoffe der Qualitätsklasse IN im Deponiebau gelten die Vorgaben der Deponieverordnung 2008